

Ableitfähige Vinyl-Objektbeläge  
Dissipative flooring  
Sols dissipateners

## MIPOLAM ROBUST EL7



0002 Platinum



0005 Steel



0003 Ivory



0112 Storm

Ableitfähige Linoleum-Objektbeläge  
Dissipative flooring  
Sols dissipateners

## DLW MARMORETTE LCH



0055 Ash Grey



0023 Dusty Blue

Homogene Vinyl-Objektbeläge  
Homogenous flooring  
Revetements de sol homogene

## MIPOLAM CLASSIC



0005 Steel



0013 Pewter



0014 Brown



0010 Azure

# Produktbeschreibung / Description / Description

|                                                                                                          |                                              |                               | MIPOLAM<br>ROBUST EL7                                                                                                              | DLW<br>MARMORETTE LCH                                                                 | MIPOLAM<br>CLASSIC                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BESCHREIBUNG / DESCRIPTION / DESCRIPTION                                                                 |                                              |                               |                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                    |
| Gesamtdicke / Total thickness /<br>Epaisseur totale                                                      | EN 428 / ISO 24346                           | mm                            | 2,0                                                                                                                                | 2,5                                                                                   | 2,0                                                                                                                                |
| Flächengewicht / weight / poids                                                                          | EN ISO 23997<br>(EN 430)                     | g/m²                          | 3.300                                                                                                                              | 3.000                                                                                 | 3.300                                                                                                                              |
| Bahnenbreite / Width of sheet /<br>Largeur des lés                                                       | EN 426 / ISO 24341                           | cm                            | 200                                                                                                                                | 200                                                                                   | 200                                                                                                                                |
| Bahnenlänge / Length of sheet /<br>Longueur des lés                                                      | EN 426 / ISO 24341                           | m                             | 20                                                                                                                                 | 20 - 31                                                                               | 20                                                                                                                                 |
| Format Fliesen / Tile size /<br>Format des dalles                                                        | EN 427 / ISO 24342                           | mm                            | 608 x 608                                                                                                                          | -                                                                                     | 608 x 608                                                                                                                          |
| Fliesenanzahl pro Karton / number<br>of tiles per package / nombre de<br>dalles par boîte                | -                                            | -                             | 20                                                                                                                                 | -                                                                                     | 20                                                                                                                                 |
| KLASSIFIZIERUNG / CLASSI FICATION / CLASSIFICATION                                                       |                                              |                               |                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                    |
| Produktnorm / Product specifica-<br>tion / Spécification produit                                         | -                                            | -                             | EN ISO 10581 (EN 649)                                                                                                              | EN ISO 24011                                                                          | EN ISO 10581 [EN 649]                                                                                                              |
| Europäische Klassifizierung /<br>Euro pean classification /<br>Classement européen                       | EN 685 / ISO 10874                           | Klasse /<br>class /<br>classe | 34 - 43                                                                                                                            | 23 - 34                                                                               | 34 - 43                                                                                                                            |
| Brandverhalten / Fire rating /<br>Réaction au feu                                                        | EN 13501-1                                   | Klasse /<br>class /<br>classe | Bfl-s1                                                                                                                             | Cfl-s1*                                                                               | Bfl-s1                                                                                                                             |
| Elektrischer Widerstand /<br>Electrical resistance /<br>Résistance électrique                            | EN 1081<br>IEC 61340-5-1<br>ANSI / ESD S 7.1 | Ω                             | 10 <sup>6</sup> ≤ Rt ≤ 10 <sup>8</sup>                                                                                             | ≤ 1x10 <sup>8</sup>                                                                   | -                                                                                                                                  |
| Begehauftragung / Static electrical<br>propensity / Potentiel de charge                                  | EN 1815<br>IEC 61340-4-5                     | kV<br>V                       | < 2                                                                                                                                | ca. 2.0                                                                               | < 2                                                                                                                                |
| Rutschhemmung / Slip Resistance<br>Wet / Glissance à l'humide                                            | DIN 51 130 / BGR 181                         | Klasse /<br>class /<br>classe | R9                                                                                                                                 | R9                                                                                    | R9                                                                                                                                 |
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / PERFORMANCE / PERFORMANCE                                                     |                                              |                               |                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                    |
| Bindemittelgehalt / Type Binder<br>content / Teneur en agent liant                                       | ISO 10581                                    | Typ /<br>type /<br>type       | II                                                                                                                                 | -                                                                                     | II                                                                                                                                 |
| Maßstabilität / Dimensional<br>stability / stabilité dimensionnelle                                      | EN ISO 23999<br>(EN 434)                     | %                             | Bahnen ≤ 0.40<br>Fliesen ≤ 0.25                                                                                                    | -                                                                                     | Bahnen ≤ 0.40<br>Fliesen ≤ 0.25                                                                                                    |
| Resteindruck / Residual<br>indentation / Poinçonnement<br>statique rémanent                              | EN 433 / ISO 2434-1                          | mm                            | ≈ 0.03                                                                                                                             | ≤ 0.15                                                                                | ≈ 0.03                                                                                                                             |
| Stuhlrolleneignung / Castor chair<br>test / Essai de la chaise à roulettes                               | EN 425 / ISO 4918                            | -                             | OK                                                                                                                                 | OK                                                                                    | OK                                                                                                                                 |
| Wärmeleitfähigkeit / Thermal<br>conductivity / Conductivité<br>thermique                                 | EN ISO 10456<br>(EN 12 524)                  | W/(m.K)                       | 0,25                                                                                                                               | 0,17                                                                                  | 0,25                                                                                                                               |
| Lichtehtheit / Color fastness /<br>Solidité lumière                                                      | EN 20 105 - B02                              | Grad                          | ≥ 6                                                                                                                                | -                                                                                     | ≥ 6                                                                                                                                |
| Oberflächenvergütung / Surface<br>Treatment / Traitement du surface                                      | -                                            | -                             | -                                                                                                                                  | LPX                                                                                   | PUR                                                                                                                                |
| Verhalten gegenüber Chemikalien /<br>Chemical products resistance /<br>Résistance aux produits chimiques | EN ISO 26987<br>(EN 423)                     | -                             | beständig gegenüber<br>Haushaltschemikalien und nicht<br>färbenden, verdünnten Säuren<br>und Laugen bei<br>kurzzeitiger Einwirkung | Mineralöl und Fettbeständigkeit<br>und kurzzeitig beständig gegen<br>verdünnte Säuren | beständig gegenüber<br>Haushaltschemikalien und nicht<br>färbenden, verdünnten Säuren<br>und Laugen bei<br>kurzzeitiger Einwirkung |
| TVOC<br>(28 Tage / after 28 days / après 28 jour)                                                        | ISO 16000-6                                  | µg/m³                         | < 10                                                                                                                               | -                                                                                     | < 10                                                                                                                               |
| CE KENNZEICHNUNG / CE MARKING / MARQUAGE CE                                                              |                                              |                               |                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                    |
| CE                                                                                                       | EN 14041                                     | -                             |                                                 |  |                                               |



**Kingspan Access Floors GmbH**  
Zum Stadion 4  
63808 Haibach

Tel: +49 6021 639490  
Fax: +49 6021 6394918  
Web: [www.kingspan.com/de](http://www.kingspan.com/de)